

Atklāta konkursa

Aviācijas glābšanas un ugunsdzēsšanas specializēto automašīnu iegāde

AL 2015/1/KF

nolikuma skaidrojumi

KOMISIJA sniedz šādus skaidrojumus par konkursa nolikumu:

1.jautājums

Tehniskās specifikācijas Parametrs "Automašīna", Uzskaitījums "Aprīkota ar automašīnas pilnai masai atbilstošu vilkšanas "vinčas" sistēmu".

Lūdzot precizējumus šīs pozīcijas tehniskajiem datiem, tika saņemta atbilde: *Pretendents var piedāvāt jebkuru vinčas sistēmas risinājumu, kas nodrošina to, ka automašīna pati spēj sevi izvilkt ārā iestigšanas gadījumā. Skatīt arī tehniskās specifikācijas sadaļā „Izvilšanas sistēma” noteiktās prasības.*

Lūdzam jūs pārskatīt un izvērtēt šo prasību! Izskatot visus iespējamus tehniskos piedāvājumus, Iepirkumā ietvertajai specializētajai automašīnai, nav iespējams piedāvāt vinču ar vilkšanas spēku virs 35t. Svara un izmēru dēļ, šādas vinčas praktiski tiek uzstādītas uz kuģiem.

Vai piedāvājumā var tikt iekļauta un no Pasūtītāja puses akceptēta vinča ar mazāku vilkšanas spēku?

Atbilde

Pasūtītājs atstāj spēkā iepriekš sniegto skaidrojumu, ka *pretendents var piedāvāt jebkuru vinčas sistēmas risinājumu, kas nodrošina to, ka automašīna pati spēj sevi izvilkt ārā iestigšanas gadījumā. Skatīt arī tehniskās specifikācijas sadaļā „Izvilšanas sistēma” noteiktās prasības*, jo iespēja izvilkt sevi ārā ir konkrētās funkcijas pamatuzdevums.

2.jautājums

Tehniskās specifikācijas Parametrs "Jumta monitors ūdens, ūdens-putu, kombinācijā ar pulveri padevei (Roof turret)". Lūdzam jūs atkārtoti izskatīt šo prasību!

Iepriekš tika saņemta atbilde: *Pasūtītājs saglabā esošo tehniskās specifikācijas redakciju. Nosakot konkrēto prasību, Pasūtītājs ir ņēmis vērā aprīkojuma lietošanas ērtumu un efektivitāti. Konkrēto ierīci tehniski ir iespējams uzstādīt jebkurai automašīnai ražošanas komplektācijas procesā.*

Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un Pasūtītājs par atbilstošu uzskatītu monitoru, kuram būtu atsevišķa pulvera padeves iespēja, ne integrēta kopā ar ūdens padevi? Monitors, kuram ir atsevišķa pulvera padeves iespēja, arī ir ērti un efektīvi lietojams, tas neierobežo iekārtas funkcionalitāti. Patreiz aprakstītais risinājums atbilst vienīgi ražotājfirmas Rosenbauer produktam, kas aprūpina un ierobežo citu pretendentu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu un varbūt vēlāk arī iespējamā līguma izpildi.

Lūdzu precizējiet "pie 10 Bar spiediena ūdens, ūdens – putu un ūdens-pulvera (15 -60 kg/s) padošanas kombinācijā". Ja tas ir diapazons, tad Pasūtītāju apmierinās arī piedāvājumā iekļauts lielums 15 kg/s?

Atbilde

Pēc pasūtītāja rīcībā esošās informācijas šādus jumta monitorus (lafetstobrus ar kombinētu: ūdens, ūdens-putu, ūdens-putu un pulvera sistēmu) piedāvā vairākas aprīkojuma ražotājkompanijas.

Attiecīgi jebkurai ražotājai ir iespēja konkrētu aprīkojumu iegādāties atsevišķi un uzstādīt konkrētajai automašīnai.

Pasūtītājam ir pieņemama dzēsšanas pulvera padeve norādītā diapazona robežās, tātad gan 15 kg/s, gan 60 kg/s, gan jebkurš cits rādītājs, kas iekļaujas norādītajā diapazonā.